PVC - SILVER



Informazioni tecniche PVC SILVER

- Dimensione profilo	**mm**	13,2 x 55
- Peso al mq	**kg**	5,0 ca.
- Stecche per mq	**n.**	18
- Massimo impiego consigliato	**ml**	2,0
- Peso al metro lineare	**g.**	220 ca.
- Fermo laterale		



SISTEMA DI BLOCCAGGIO STECCHE

codice art.	descrizione articolo	u.m.
GS01	Avvolgibile in PVC SILVER Kg. 4	mq.
RH15	Blindatura con rinforzo metallico 1/5	mq.
RH13	Blindatura con rinforzo metallico 1/3	mq.
CS51	Catenaccio Intermedio scatolato	coppia
CT43	Catenaccio per terminali in alluminio	coppia

Descrizione

Tutti i teli si intendono completi di cintino di attacco, terminale, tappi conici d'arresto e fermo laterale antisfilamento, ai fini di fatturazione verranno conteggiate le misure reali di costruzione - Minimo fatturazione 1,50 Mq.
Avvolgibile in PVC stabilizzato al calcio-zinco protetto da un film di vernice UV opaca o lucida a seconda delle varie colorazioni, esente da piombo o altre sostanze nocive

GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI



GA17 - 27x17 mm
Guida in alluminio



GA19 - 30 x 19 mm
Guida in alluminio



GA25 - 30x25 mm
Guida in alluminio



GZ22 - 22 X 18 mm
Guida in ferro zincato



GZ32 - 32 x 18 mm
Guida in ferro zincato



Terminale in Gomma TG 14
La balza terminale è formata da una stecca dell'avvolgibile con guarnizione in gomma.



Terminale in Alluminio
TA 12 - 12 x 55 mm

GAMMA COLORI

Bianco G01

Grigio 35 G36

Grigio G03

Grigio Scuro G15

Grigio Scuro G37

Avorio G16

Avorio G30

Avorio G02

Beige G11

Frassino G23

Legno Chiaro G05

Legno K10 G12

Legno Douglas G25

Legno F14 G24

Legno Noce G21

Legno Mogano G22

Terracotta G09

Rosso Vivo G08

Marrone 25 G32

Marrone G26

Testa di Moro G06

Acqua Marina G33

Verde Acqua G19

Verde Pisello G27

Verde G18

Verde Oliva G10

Verde Scuro G04

Verde 6005 G31

Celeste G81

Bleu G14

Scelta del motoriduttore consigliata	
Telo cm b x h	Coppia Nominale Motore
100 x 150	15
100 x 250	15
150 x 150	15
150 x 250	15
200 x 150	15
200 x 250	20
250 x 150	15
250 x 250	35
300 x 150	15
300 x 250	35

Diametro di avvolgimento su rullo da Ø 60	
H 100	Ø 15,5
H 120	Ø 16,5
H 140	Ø 17,5
H 160	Ø 18,5
H 180	Ø 19,0
H 200	Ø 20,0
H 220	Ø 21,0
H 240	Ø 22,0
H 260	Ø 23,0
H 280	Ø 24,0
H 300	Ø 24,5

PVC - FIBERGLASS



Avvolgibile in PVC con rinforzo in polimero di fibra di vetro

Struttura arcuata dotata di nervature longitudinali con iniezione di fibra internamente

Informazioni tecniche FIBERGLASS

- Dimensione profilo	**mm**	13,2 x 55
- Peso al mq	**kg**	5,0 ca.
- Stecche per mq	**n.**	18
- Massimo impiego consigliato	**ml**	2,4
- Peso al metro lineare	**g.**	275 ca.
- Fermo laterale		

FIBERGLASS L'ORIGINALE Brevetto n. 0001411276

IL futuro della tapparella passa dalla tenuta FIBERGLASS è il futuro della tradizionale soluzione per tapparelle in PVC, garantiscono ottime prestazioni, rigidità e robustezza. Disponibili in un'ampia gamma di colori tinta unita e finto legno.

codice art.	descrizione articolo	u.m.
GF03	Avvolgibile in PVC FIBERGLASS Kg. 5	mq.
CS51	Catenaccio Intermedio scatolato	coppia
CT43	Catenaccio per terminali in alluminio	coppia

Descrizione

Tutti i teli si intendono completi di cintino di attacco, terminale, tappi conici d'arresto e fermo laterale antisfilamento, ai fini di fatturazione verranno conteggiate le misure reali di costruzione - Minimo fatturazione 1,50 Mq.
Avvolgibile in PVC- FIBRA rinforzato in coestrusione Injection Polymers Fiber Reinforced, stabilizzato al calcio-zinco protetto da un film di vernice UV opaca o lucida a seconda delle varie colorazioni, esente da piombo o altre sostanze nocive **Norma Uni En 13659:2009 - Brevetto 1411276**

GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI



GA17 - 27x17 mm
Guida in alluminio



GA19 - 30 x 19 mm
Guida in alluminio



GA25 - 30x25 mm
Guida in alluminio



GZ22 - 22 X 18 mm
Guida in ferro zincato



GZ32 - 32 x 18 mm
Guida in ferro zincato



Terminale in Gomma TG 14
La balza terminale è formata da una stecca dell'avvolgibile con guarnizione in gomma.



Terminale in Alluminio
TA 12 - 12 x 55 mm

GAMMA COLORI

Bianco G01

Grigio 35 G36

Grigio G03

Grigio Scuro G15

Grigio Scuro G37

Avorio G16

Avorio G30

Avorio G02

Beige G11


Frassino G23

Legno Chiaro G05

Legno K10 G12

Legno Douglas G25

Legno F14 G24

Legno Noce G21

Legno Mogano G22

Terracotta G09

Rosso Vivo G08

Marrone 25 G32

Marrone G26

Testa di Moro G06

Acqua Marina G33

Verde Acqua G19

Verde Pisello G27

Verde G18

Verde Oliva G10

Verde Scuro G04

Verde 6005 G31

Celeste G81

Bleu G14

Scelta del motoriduttore consigliata	
Telo cm b x h	Coppia Nominale Motore
100 x 150	15
100 x 250	15
150 x 150	15
150 x 250	15
200 x 150	15
200 x 250	20
250 x 150	15
250 x 250	35
300 x 150	15
300 x 250	35

Diametro di avvolgimento su rullo da Ø 60	
H 100	Ø 15,5
H 120	Ø 16,5
H 140	Ø 17,5
H 160	Ø 18,5
H 180	Ø 19,0
H 200	Ø 20,0
H 220	Ø 21,0
H 240	Ø 22,0
H 260	Ø 23,0
H 280	Ø 24,0
H 300	Ø 24,5