



Informazioni tecniche Blind E55

- Dimensione profilo **mm** 13 x 55
- Spessore con verniciatura **mm** 1,00 circa
- Peso al mq **kg** 8,5 circa
- Stecche per mq **n.** 18
- Massimo impiego consigliato **ml** 4,0
- Minimo fatturazione **mq** 1,5
- **Terminale in alluminio**


Il profilo E 55 si distingue nella famiglia degli estrusi per la sua versatilità.

Viene impiegato per realizzare tapparelle di sicurezza senza rinunciare a quelle caratteristiche di utilizzo della "sorella gemella coibentata". Il suo design alloggia perfettamente nelle costruzioni edili ex novo risultando altresì idoneo per la schermatura solare negli alloggi da ristrutturare.


codice art.	descrizione articolo	u.m.
E55	Avvolgibile in Alluminio Estruso Blind 13 x 55	mq.
CT43	Catenaccio per terminali in alluminio	coppia
SERTER	Serratura centrale con chiave per terminale in alluminio	pz
BA14	Secublock antieffrazione per profili da mm 14 con anelli su rullo da Ø 60	pz

N.B. Se si usano sistemi di sicurezza, i diametri di avvolgimento aumentano di circa 20 mm.


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI




GU28 - 27x17 mm
Guida in alluminio



GU30 - 30 x 19 mm
Guida in alluminio



GU27 - 30x25 mm
Guida in alluminio



Terminale in Alluminio
TE 12 - 12 x 55 mm



A01
Bianco



A03
Grigio



A16
Avorio
Chiaro




A26
Marrone
8017



A06
Testa di
Moro



A04
Verde
Scuro



*A98
Colore a Cartella
con Maggiorazione

*** Per ordini fino a 35 Mq è prevista una maggiorazione per contributo lotto minimo € 250,00/netto**

Tutti i colori dei terminali sono simili a quelli degli avvolgibili ad esclusione dei finti legno ai quali verrà abbinato il colore A23.

Scelta del motoriduttore consigliata	
Telo cm	Coppia Nominale
b x h	Motore
100 x 150	15
100 x 250	20
150 x 150	15
150 x 250	35
200 x 150	20
200 x 250	50
250 x 150	35
250 x 250	80
300 x 150	50
300 x 250	80
Diametro di avvolgimento su rullo da Ø 60	
H 100	Ø 15
H 120	Ø 16
H 140	Ø 17
H 160	Ø 18
H 180	Ø 19,5
H 200	Ø 20
H 220	Ø 20,5
H 240	Ø 22
H 260	Ø 22,5
H 280	Ø 23,5
H 300	Ø 24