LINEA AVVOLGIBILI

BLINDO 55
ALLUMINIO ESTRUSO

Informazioni tecniche Blindo 55

- Dimensione profilo	**mm**	13 x 55
- Spessore con verniciatura	**mm**	1,00 circa
- Peso al mq	**kg**	8,5 circa
- Stecche per mq	**n.**	18
- Massimo impiego consigliato	**ml**	4,0
- Minimo fatturazione	**mq**	1,5
- Terminale in alluminio		

Il profilo B55 si distingue nella famiglia degli estrusi per la sua versatilità.

Viene impiegato per realizzare tapparelle di sicurezza senza rinunciare a quelle caratteristiche di utilizzo della "sorella gemella coibentata". Il suo design alloggia perfettamente nelle costruzioni edili ex novo risultando altresì idoneo per la schermatura solare negli alloggi da ristrutturare.

codice art.	descrizione articolo	u.m.
B55	Avvolgibile in Alluminio Estruso Blindo 13 x 55	mq.
CT43	Catenaccio per terminali in alluminio	coppia
SERTER	Serratura centrale con chiave per terminale in alluminio	pz
SBA	Securblock blocco antieffrazione panzer	pz

N.B. Con Securblock, i diametri di avvolgimento aumentano di 2 cm

GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI



GU2817 - 27x17 mm
Guida in alluminio



GU3019 - 30 x 19 mm
Guida in alluminio



GU3025 - 30x25 mm
Guida in alluminio



Terminale in Alluminio
TE 12 - 12 x 55 mm

A01
Bianco

A03
Grigio

A16
Avorio Chiaro

A26
Marrone 8017



A06
Testa di Moro

A04
Verde Scuro



Colore a Cartella con Maggiorazione

Tutti i colori dei terminali sono simili a quelli degli avvolgibili ad esclusione dei finti legno ai quali verrà abbinato il colore A23.

Scelta del motoriduttore consigliata	
Telo cm	Coppia Nominale
b x h	Motore
100 x 150	15
100 x 250	20
150 x 150	15
150 x 250	35
200 x 150	20
200 x 250	50
250 x 150	35
250 x 250	80
300 x 150	50
300 x 250	80
Diametro di avvolgimento su rullo da Ø 60	
H 100	Ø 15
H 120	Ø 16
H 140	Ø 17
H 160	Ø 18
H 180	Ø 19,5
H 200	Ø 20
H 220	Ø 20,5
H 240	Ø 22
H 260	Ø 22,5
H 280	Ø 23,5
H 300	Ø 24