

LUPIN AUTOBLOCK ALLUMINIO ETRUSO



Informazioni tecniche Lupin Autoblock

- Dimensione lamella chiusa **mm** 49 - Dimensione lamella estesa **mm** 71,5 - Larghezza: max consigliata **mm** 2750 **mm** 3000 - Altezza: max consigliata Kg 12



- Minimo fatturazione



1,5 Mq















LUPIN AUTOBLOCK CLASSE DI RESISTENZA 4 - AFFIDABILITA' E PROTEZIONE

Lupin è la tapparella certificata in Classe 4 Antieffrazione.

Con i suoi due profili in estruso (stecca e stecca microforata), uniti da un aggancio ad "S" che attiva il sistema autobloccante, Lupin protegge dalle intrusioni e dai tentativi di sollevamento. Il design microforato di uno dei profili facilita l'areazione e l'illuminazione, tenendo lontani anche gli insetti.

Lupin ha ottenuto la certificazione di resistenza in CLASSE 4 per le prove antieffrazione UNI EN 1630.

PER CHI È REALIZZATA LUPIN

- Per chi cerca un sistema oscurante antieffrazione
- Per chi cerca una resistenza certificata
- Per chi vuole proteggere la sua casa senza l'utilizzo di inferriate

codice art.	descrizione articolo	u.m.
LATU	Avvolgibile Lupin Autoblock Tinta Unita	mq.
LATRP	Avvolgibile Lupin Autoblock Tinta Raffaello - Particolari	mq.
LATL	Avvolgibile Lupin Autoblock Tinta Legno	mq.

GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI





Guida in alluminio

Guida in alluminio

LUPIN AUTOBLOCK ALLUMINIO ESTRUSO









INGOMBRO RULLO AVVOLGENTE

ALTEZZA (mm) Luce architettonica	INGOMBRO (mm) (rullo Ø 60)
1000	150
1200	170
1400	180
1700	190
2000	200
2300	215
2600	225
3000	230














stecca chiusa

stecca aperta

terminale

profilo forato

Colori Standard





















Colori Legno - Particolari - Raffaello







A23 MARRONE 25









A21 TESTA DI MORO RAFFAELLO