

Informazioni tecniche PVC V-EKO

- Dimensione profilo	**mm**	13,2 x 55
- Peso al mq	**kg**	4,0 ca.
- Stecche per mq	**n.**	18
- Massimo impiego consigliato	**ml**	2,0
- Minimo fatturazione	**Mq**	1,5
- Fermo laterale		



SISTEMA DI BLOCCAGGIO STECCHE



Profilo in pvc stabilizzato al calcio-zinco.

Modello in pvc V-Eko (peso specifico standard di circa kg. 4,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13,2 mm di base e 55 mm di altezza.

Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009

codice art.	descrizione articolo	u.m.
GS02	Avvolgibile in PVC V-EKO Kg. 4	mq.
RH15	Blindatura con rinforzo metallico 1/5	mq.
RH13	Blindatura con rinforzo metallico 1/3	mq.
TE12	Terminale in alluminio	ml.
CS51	Catenaccio Intermedio scatolato	coppia
CT43	Catenaccio per terminali in alluminio	coppia

GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI



GU2817 - 27x17 mm
Guida in alluminio



GU3019 - 30 x 19 mm
Guida in alluminio



GU3025 - 30x25 mm
Guida in alluminio



GZ2218 - 22 X 18 mm
Guida in ferro zincato



GZ3218 - 32 x 18 mm
Guida in ferro zincato



Terminale in Gomma TG 14
La balza terminale è formata da una stecca dell'avvolgibile con guarnizione in gomma.



Terminale in Alluminio
TE 12 - 12 x 55 mm

COLORI AVVOLGIBILI IN PVC

G01 Bianco

G36 Grigio 35

G03 Grigio

G15 Grigio Scuro

G37 Grigio 09

G16 Avorio 1013

G34 Avorio 11

G35 Avorio 01

G30 Avorio 711

G02 Avorio 701

G11 Beige

G46 Ocra

G23 Frassino

G05 Legno Chiaro

G12 LEGNO K10

G25 Douglas

G29 Legno Ciliegio

G07 Legno Scuro

G24 Legno F14

G28 Legno

G21 Legno Noce

G22 Mogano

G09 Terracotta

G08 Rosso Vivo

G32 Marrone 25

G26 Marrone 8017

G06 Testa di Moro

G33 Acqua Marina

G19 Verde Acqua

G27 Verde Pisello

G17 Verde 17

G18 Verde G18

G10 Verde Oliva

G04 Verde Scuro

G31 Verde 6005

G81 Celeste

G14 Blu

Scelta del motoriduttore consigliata	
Telo cm	Coppia Nominale
b x h	Motore
100 x 150	15
100 x 250	15
150 x 150	15
150 x 250	15
200 x 150	15
200 x 250	20
250 x 150	15
250 x 250	35
300 x 150	15
300 x 250	35

Diametro di avvolgimento su rullo da Ø 60	
H 100	Ø 15,5
H 120	Ø 16,5
H 140	Ø 17,5
H 160	Ø 18,5
H 180	Ø 19,0
H 200	Ø 20,0
H 220	Ø 21,0
H 240	Ø 22,0
H 260	Ø 23,0
H 280	Ø 24,0
H 300	Ø 24,5